

M2070 – M2470



Muck Master **M2070** (M20) je opremljen sa dve robusne osovine 130 mm i kočnicama 406 x 120mm. Sa kapacitetom od 20 m³, ovaj model zadovoljava potrebe korisnika sa visokim zahtevima zapremine i može dostići širinu rasipanja od 8 do preko 15 metara, u zavisnosti od proizvoda koji će se rasipati.

Model **M2470** (M24), sa zapreminom od 24 m³, opremljen je tandem osovinom (150 mm kvadratnim snopom) i kočnicama 420 x 180 mm. Ovi rasipači opremljeni su potpuno pocinkovanim kućištem.

Kako bi dobio kvalitetan uzorak širenja, PICHON je odlučio da sastavi dva vertikalna preklopnika ogromnog prečnika (1035 mm) i 52 reverzibilna sečiva, koja pokreće jedan „monoblok“ menjač. Specifičan položaj okvira otvarača sprečava da se proizvod širi nazad u telo i na taj način smanjuje snagu potrebnu za PTO.

Ovaj jedinstveni PICHON dizajn očigledno je prava inovacija. Kombinujući ovaj dizajn sa velikim dimenzijama, PICHON omogućava svojim korisnicima da šire sve vrste proizvoda sa preciznim uzorkom i velikim izlaznim količinama.

Standardne specifikacije za ove rasipače M2070 i M2470 su: prednja zaštita sa pogledom iznutra, pocinkovano podignuto vučno ležište i podesiva hidraulična dizalica. Pod izrađen od 70 mm letvice u obliku slova U može se opremiti brodskim lancima prečnika 16 mm ili Vaucanson lancima prečnika 20 mm. Pod se pokreće ogromnim menjačem sa obrtnim momentom od 10.000 Nm, a upravlja ga električna kutija u kabini. Osovine u dva tandema mogu se odobriti do 40 KM-H, zavisno od prečnika točkova. Aktivno hidraulično ogibljenje DELTA dostupno je kao opcija na modelu M2470. Ovim svestranim rasipačem, PICHON omogućava svojim korisnicima da šire i deblje i lagane proizvode bez upotrebe nekoliko mašina.

* Dostupno je mnogo opcija kako bi se zadovoljile specifične potrebe svakog korisnika.



DIMENSIONS OF THE MUCK MASTER RANGE

Models	A	B	C	D	E	F	G	H	I
M850	8 060 mm	850 mm	1 265 mm	1 650 mm	4 983 mm	5 150 mm	5 699 mm	1 235 mm	2 150 mm
M1050	8 060 mm	1 100 mm	1 515 mm	1 650 mm	4 983 mm	5 150 mm	5 725 mm	1 235 mm	2 150 mm
M1250	8 060 mm	1 100 mm	1 580 mm	1 980 mm	4 983 mm	5 168 mm	5 725 mm	1 565 mm	2 150 mm
M945	7 426 mm	950 mm	1 365 mm	1 980 mm	4 084 mm	4 297 mm	4 840 mm	1 565 mm	2 150 mm
M1045	7 426 mm	1 200 mm	1 615 mm	1 980 mm	4 084 mm	4 323 mm	4 865 mm	1 565 mm	2 150 mm
M1350	8 281 mm	1 200 mm	1 675 mm	2 150 mm	5 040 mm	4 988 mm	5 625 mm	1 700 mm	2 150 mm
M1350B	8 281 mm	1 200 mm	1 924 mm	2 150 mm	5 040 mm	4 988 mm	5 625 mm	1 700 mm	2 150 mm
M1450	8 281 mm	1 450 mm	1 925 mm	2 150 mm	5 118 mm	5 003 mm	5 639 mm	1 700 mm	2 150 mm
M1450B	8 281 mm	1 450 mm	2 174 mm	2 150 mm	5 118 mm	5 003 mm	5 639 mm	1 700 mm	2 150 mm
M1655	8 822 mm	1 350 mm	1 895 mm	2 350 mm	5 621 mm	5 545 mm	6 182 mm	1 895 mm	2 150 mm
M1655B	8 805 mm	1 350 mm	2 228 mm	2 350 mm	5 621 mm	5 545 mm	6 182 mm	1 895 mm	2 150 mm
M1655T	8 805 mm	1 350 mm	2 060 mm	2 350 mm	5 621 mm	5 545 mm	6 182 mm	1 895 mm	2 250 mm
M1855	8 822 mm	1 600 mm	2 145 mm	2 350 mm	5 621 mm	5 561 mm	6 198 mm	1 895 mm	2 150 mm
M1855B	8 805 mm	1 600 mm	2 478 mm	2 350 mm	5 621 mm	5 561 mm	6 198 mm	1 895 mm	2 478 mm
M1855T	8 805 mm	1 600 mm	2 310 mm	2 350 mm	5 621 mm	5 561 mm	6 198 mm	1 895 mm	2 310 mm
M2070	10 155 mm	1 500 mm	2 190 mm	2 350 mm	6 921 mm	6 855 mm	7 492 mm	1 895 mm	2 250 mm
M2470	10 155 mm	1 750 mm	3 114 mm	2 350 mm	6 921 mm	6 870 mm	7 507 mm	1 895 mm	2 250 mm

