

Cisterna sa 1 osovinom



Ovaj asortiman je dizajniran za korisnike koji ne zahtevaju veliku zapreminu rezervoara. Ova vrsta opreme je izabrana prema dva glavna kriterijuma: kratke udaljenosti (0 do 6 km) između mesta za punjenje i pražnjenje i umerena količina tečnosti koja se koristi. Snaga traktora i kvalitetno zemljište koje prima proizvod su takođe dva odlučujuća faktora pri izboru proizvoda iz ove ponude.

Ova vrsta opreme namenjena je poljoprivredi, agroindustriji i javnim radovima. PICHON predlaže jednoosne cisterne, kapaciteta od 2.600 do 11.350l, koji se mogu koristiti zajedno sa izborom rešenja za punjenje i posipanje i velikom ponudom opreme i dodataka.





Tank	Ø Tank	Tank thickness	Chassis thickness	Tank length
3050 L	Ø 1 100	5 mm	8 mm	3,19 m
4050 L	Ø 1 250	5 mm	8 mm	3,20 m
5150 L	Ø 1 400	5 mm	8 mm	3,35 m
6050 L	Ø 1 400	5 mm	8 mm	3,95 m
7150 L	Ø 1 500	6 mm	8 mm	4,35 m
8100 L	Ø 1 500	6 mm	8 mm	4,90 m
8100 L (Ressered tank)	Ø 1 500	6 mm	8 mm	5,00 m
10400 L	Ø 1 600	6 mm	10 mm	5,60 m
10400 L (Ressered tank)	Ø 1 600	6 mm	10 mm	5,75 m
10400 L (Ressered tank)	Ø 1 700	7 mm	12 mm	5,20 m
11350 L	Ø 1 700	7 mm	12 mm	5,70 m
11350 L (Ressered tank)	Ø 1 700	7 mm	12 mm	5,70 m / 5,80 m
11350 L (Ressered tank)	Ø 1 800	8 mm	12 mm	4,90 m
2600 L Viti	Ø 1 250	5 mm	8 mm	2,20 m
3050 L Viti	Ø 1 250	5 mm	8 mm	2,50 m
4050 L Viti	Ø 1 250	5 mm	8 mm	3,20 m