

## Cisterna sa 2 osovine



Dvoosni asortiman, koji nudi kapacitet između 7.150 i 22.700l, dizajniran je za grupe poljoprivrednika, velika poljoprivredna gazdinstva i pružatelje usluga. Izbor ove vrste opreme određuje se sa dva kriterijuma: velikom zapreminom i određenim razmakom koji se prelazi između mesta za punjenje i posipanje.

Za optimalni radni prinos, važno je uporediti zapremine sa rastojanjem koje treba preći. Snaga traktora i kvalitet tla koji prima proizvod za punjenje su takođe dva odlučujuća faktora pri izboru proizvoda iz ove ponude. Ova vrsta opreme namenjena je poljoprivredi, vinogradarstvu i javnim ili industrijskim radovima. Ovaj kompletan asortiman može se koristiti sa nizom rešenja za punjenje i posipanje i širokim izborom opreme i dodataka.





Tank	Ø Tank	Tank thickness	Chassis thickness	Tank length
7150 L	Ø 1 500	6 mm	8 mm	4,35 m
8100 L	Ø 1 500	6 mm	8 mm	4,90 m
10400 L	Ø 1 600	6 mm	10 mm	5,60 m
11350 L	Ø 1 700	7 mm	12 mm	5,70 m
12600 L	Ø 1 700	7 mm	12 mm	6,00 m
12600 L (Ressered tank)	Ø 1 700	7 mm	12 mm	6,20 m
14200 L	Ø 1 800	8 mm	14 mm	6,04 m
14200 L (Ressered tank)	Ø 1 800	8 mm	14 mm	6,15 m
15700 L	Ø 1 800	8 mm	14 mm	6,63 m
15700 L (Ressered tank)	Ø 1 900	8 mm	14 mm	6,05 m
15700 L (Ressered tank)	Ø 1 800	8 mm	14 mm	7,15 m
16800 L	Ø 1 900	8 mm	14 mm	6,40 m
16800 L (Ressered tank)	Ø 1 900	8 mm	14 mm	6,70 m
18500 L	Ø 1 900	8 mm	14 mm	6,95 m
18500 L (Ressered tank)	Ø 1 900	8 mm	14 mm	7,35 m
18500 L (Ressered tank)	Ø 2 000	8 mm	14 mm	6,90 m
20700 L	Ø 2 000	8 mm	14 mm	7,00 m
20700 L (Ressered tank)	Ø 2 000	8 mm	14 mm	7,50 m
20700 L (Ressered tank)	Ø 2 100	8 mm	14 mm	6,85 m
22700 L (Ressered tank)	Ø 2 100	8 mm	14 mm	6,95 m