

Cisterna sa 3 osovine



Kapacitet troosovinskih cisterni kreće se od 18.500 do 30.000l. Ove cisterne namenjene su posebno grupama poljoprivrednika, velikim farmama i izvođačima radova. Izbor ove vrste opreme određuje se sa dva kriterijuma: velikom zapreminom i određenim razmakom koji se prelazi između mesta za punjenje i posipanje.

Za optimalni radni prinos, važno je uporediti zapremine sa rastojanjem koje treba preći. Snaga traktora i kvalitet tla koji prima proizvod su takođe dva odlučujuća faktora pri izboru proizvoda iz ove ponude.

Ova vrsta opreme namenjena je poljoprivredi, vinogradarstvu i javnim ili industrijskim radovima. Ovaj kompletan asortiman može se koristiti sa nizom rešenja za punjenje i posipanje i velikim brojem opreme i dodataka.



| Tank | Ø Tank | Tank thickness | Chassis thickness | Tank length |
|-------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------|
| 18500 L | Ø 1 900 | 8 mm | 14 mm | 6,98 m |
| 20700 L | Ø 2 000 | 8 mm | 14 mm | 7,00 m |
| 22700 L | Ø 2 000 | 8 mm | 14 mm | 7,75 m |
| 22700 L (recessed tank) | Contact us | 8 mm | 14 mm | Contact us |
| 24500 L | Ø 2 100 | 8 mm | 14 mm | 7,75 m |
| 24500 L (recessed tank) | Ø 2 000 | 8 mm | 14 mm | Contact us |
| 27400 L | Ø 2 200 | 8 mm | 14 mm | 7,68 m |
| 30000 L | Ø 2 300 | 8 mm | 14 mm | 7,68 m |