

VIBRO FLEX 7400



Kultivator po strni glavne prednosti:

Vibro Flex motičice koji konstantno vibriraju i ostavljaju otvorenu strukturu tla.

Dobija se poseban efekat usitnjavanja, pošto se zemlja raspada po prirodnim linijama preloma.

4 reda motičica za intenzivnije mešanje ostataka sa zemljom u jednom prolazu.

VFM-opruga za teške uslove sa ugrađenom zaštitom od preopterećenja unazad i bočno.

Konstantna radna dubina motičica jer uvek radi direktno pod centralnom tačkom opruge.

Radne dubine od 6 do 15 cm u jednom prolazi i do 25 cm u narednom prolazu.

Širok asortiman visoko kvalitetnih radnih organa.

	Model	Work Width	No. of tines	Tine spacing	Transport width	Cat.	Weight incl. crumble roller	Front wheels	Power requirements hp
	Rigid								
	VF 7425	2.5 m	11	23.5 cm	2.5 m	2	1300 kg	-	75 - 90
	VF 7430	3.0 m	13	23.5 cm	3.0 m	2	1500 kg	-	100 - 130
	VF 7435	3.5 m	15	23.5 cm	3.5 m	2	1650 kg	-	115 - 150
	VF 7440	4.0 m	17	23.5 cm	4.0 m	2	1850 kg	-	130 - 170
	Hydr. folding								
	VF 7440 H	4.0 m	17	23.5 cm	2.5 m	3	2050 kg	Optional	130 - 170
	VF 7450 H	5.0 m	21	23.5 cm	2.5 m	3	2500 kg	24x8.00-14.5 or 10.0/80-12	160 - 210
	VF 7460 H	5.8 m	25	23.5 cm	2.5 m	3	2800 kg	24x8.00-14.5 or 10.0/80-12	200 - 250
		Hydr. Folding trailed							
VF 7440 HT		4.0 m	17	23.5 cm	3.0 m	3	3000 kg	Optional	130 - 170
VF 7450 HT		5.0 m	21	23.5 cm	3.0 m	3	3.000 kg	10.0/80-12	160 - 210
VF 7460 HT		5.8 m	25	23.5 cm	3.0 m	3	3700 kg	10.0/80-12	200 - 250
VF 7470 HT		7.0 m	29	23.5 cm	3.0 m	3	4100 kg	10.0/80-12	240 - 290
	Hydr. folding trailed with front discs								
	VF 7440 HT FD	4.0 m	17	23.5 cm	3.0 m	3	3380 kg	-	140-180
	VF 7450 HT FD	5.0 m	21	23.5 cm	3.0 m	3	3890 kg	Optional in size 24x8.00-14.5	170-220
	VF 7460 HT FD	5.8 m	25	23.5 cm	3.0 m	3	4240 kg	Optional in size 24x8.00-14.5	210-260
	VF 7470 HT FD	7.0 m	29	23.5 cm	3.0 m	3	4750 kg	Optional in size 24x8.00-14.5	250-300